


# airvent

SM Press Vent  
SM Press Vent MINI



## Kolory

- Biały
- RAL 8003
- RAL 8017
- Indywidualne kolory na zapytanie
- RAL 7040
- RAL 7016
- RAL 9005

\*Istnieje możliwość zamawiania kompletów w mieszanych kolorach, np. czerpnia - złoty dąb, regulator - biały.  
\*\*Do zastosowania z wersją długą SM Press Vent.

## WYMIARY: (szerokość x wysokość x głębokość)



Regulator SM Press Vent: 430 x 23 x 21 [mm]  
Regulator SM Press Vent MINI: 249 x 23 x 21 [mm]



Czerpnia SM Press Vent: 430 x 23 x 21 [mm]  
Czerpnia SM Press Vent MINI: 249 x 23 x 21 [mm]



Siatka płaska SP400 (opcja): 399 x 28 x 4 [mm]  
Siatka GPVM (opcja): 295 x 20 x 3 [mm]

## Wymiary szczelin

SM Press Vent  
170 170 8-12\*  
SM Press Vent MINI 170 8-12\*

\*przedstawiane parametry techniczne dla szczeliny 12mm

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY:


- ✓ SM Press Vent posiada Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2020/1357
- ✓ SM Press Vent MINI posiada Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej ITB-KOT-2017/0143
- ✓ Automatyczny - ciśnieniowy stabilizator przepływu umieszczony w czepni powietrza
- ✓ Precyzyjna ręczna regulacja przesłon
- ✓ Możliwość montażu z filtrem antysmogowym NovaAir Slim
- ✓ Dwustrumieniowy - nawiew powietrza górą lub dołem
- ✓ Montaż w stolarce aluminiowej za pomocą mufek
- ✓ Czerpnia z siatką przeciw owadom

## MONTAŻ:


Nawiewniki ciśnieniowe SM Press Vent standardowo montowane są do stolarki za pomocą wkrętów. W przypadku montażu nawiewnika w oknie z roletą zewnętrzną zamiast czepni należy zastosować siatkę płaską SP400/GPVM.

## PRZYKŁAD MONTAŻU:

Okno PVC



Okno drewniane



## PRZEPŁYW POWIETRZA:

| Nawiewnik          | 10 Pa                  | 20 Pa                  |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| SM Press Vent      | 6-25 m <sup>3</sup> /h | 9-35 m <sup>3</sup> /h |
| SM Press Vent MINI | 3-12 m <sup>3</sup> /h | 4-16 m <sup>3</sup> /h |

## TŁUMIENIE AKUSTYCZNE:

| Tłumienie akustyczne | w pozycji otwartej |            | w pozycji zamkniętej |            |
|----------------------|--------------------|------------|----------------------|------------|
|                      | Dn, e, w (C; Ctr)  | Dn, e, A2* | Dn, e, w (C; Ctr)    | Dn, e, A2* |
| SM Press Vent        | 32 (0; 1) dB       | 33 dB      | 38 (-1; -1) dB       | 37 dB      |
| SM Press Vent MINI   | 34 (0; 1) dB       | 35 dB      | 40 (0; -1) dB        | 39 dB      |

\*Dn, e, A2: wskaźnik tłumienia hałasu, w którym dominują niskie tony np. miejskiego ruchu ulicznego, muzyki dyskotekowej, ruchu kolejowego z małą prędkością, samolotów odrzutowych w dużej odległości